

型名とコード

投げ込み 4電極

セル定数0.15

CP-4N	①材質	1	PVC	標準	使用温度範囲60°C以下	
		2	PP		使用温度範囲80°C以下	
	②温度センサ	1	2.2kΩ	適合機種CM-1型 DCM-4B DCM-5B用		
		2	10kΩ	適合機種CCM-4 CCM-5用		
	③ケーブル長	A1	5m			
		A2	10m	標準		
		A3	3m			
		A4	指定			
	④付加記号	無記入	なし			
		Cx 指定	③がA4の時 5m単位で最長100mまで			

フランジ 4電極

セル定数0.15

CP-4F	①材質	1	PVC	標準	使用温度範囲60°C以下	
		2	PP		使用温度範囲80°C以下	
	②温度センサ	1	2.2kΩ	適合機種CM-2型 DCM-2B DCM-5A		
		2	10k	適合機種CCM-4 CCM-5		
	③ケーブル長	1	5m			
		2	10m	標準		
		3	3m			
		4	指定			
	④フランジ	1	5K50A	標準		
		2	10K50A			
		3	指定			
	⑤付加記号	無記入	なし			
		Cx 指定	③が4の時 5m単位で最長100mまで			
FRx 指定		④が3の時フランジ指定				

例

取付:フランジ/使用温度:60°C未満/適合調節計:DCM4B/ケーブル:10m /フランジ:標準

CP-4F-1 1 2 1